TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

EVOLUTION DIESEL

DESCRIÇÃO

TOP 1 EVOLUTION DIESEL é lubrificante premium sintético, projetado para cumprir as exigências mais recentes dos maiores fabricante de motores a diesel de aspiração natural ou turbinados que operem em condições severas, inclusive para motores EGR com ou sem filtros de partículas e para motores equipados com SCR NOx sistemas de redução. Sua formulação proporciona excelente retenção de viscosidade a alta temperatura, fluidez a baixa temperatura, controle de volatilidade e melhoria da economia de combustível.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	10W40
API CI-4	✓
ACEA E7/E6-2016	✓
MB 228.51 / 226.9	✓
VOLVO VDS-3	✓
RENAULT RXD / RGD / RLD-2	✓
MACK EO-N	✓
CUMMINS CES 20076/77	✓
DEUTZ DQC III-10 LA	✓
JASO DH-2 MAN M3477 / M3271-1	✓
MTU TYPE 3.1	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.
- Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- Prolonga a vida útil do motor.
- Facilidade de partida a frio e economia de combustível.

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	
SAE	**-**	**-**	**10W40**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,83
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	98,41
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	157
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	236
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-36
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	10,08

REGISTRO ANP: 21860

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".