TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

EVOLUTION MV ATF

DESCRIÇÃO

TOP 1 EVOLUTION MV ATF é um lubrificante sintético de alto desempenho desenvolvido para as modernas transmissões automáticas. Proporciona alto desempenho de fricção metal-metal, proteção contra oxidação, contra o desgaste e estabilidade ao cisalhamento.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	MV ATF
DEXRON IV	✓
MERCON LV	✓
JASO 1-A-LV	✓
ATF DW-1	✓
HYUNDAI SP-IV	✓
MB 236.12 / 14 / 15 / 16 / 17	✓
ATF J3	✓
TOYOTA WS	✓
JWS 3324	✓
TL 052 162 – X / Y	✓
TL 052 540-B	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fornece alta estabilidade à oxidação, resistência à corrosão e proteção contra o desgaste.
- Excelente compatibilidade de vedação.
- Estabilidade termo-oxidativa superior em comparação com fluidos de transmissão automática convencionais.
- Operação silenciosa e suave.
- O modificador de viscosidade estável garante estabilidade duradoura ao cisalhamento durante a operação.

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	
SAE	**-**	**-**	**-**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	5,88
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	26,45
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	172
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	200
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-46

REGISTRO ANP: 21863

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".