TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

EVOLUTION XK-88 DX2

DESCRIÇÃO

TOP 1 EVOLUTION XK-88 DX2 é um lubrificante sintético multiviscoso para motores à diesel, gasolina, etanol, flex, GNV ou híbridos. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração, equipados com sistema de pós-tratamento de gases de escape DPF (Diesel Particulate Filter). Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	5W30
API SN	✓
ACEA C3-2016	✓
VW 50500/ 50501	✓
MB 229.31/ 229.51/ 229.52	✓
DEXOS 2 TM	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Sua composição possui baixas concentrações de enxofre, fósforo e cinzas sulfatadas.
- Maior economia de combustível.
- Alta reserva alcalina.
- Detergência superior.
- Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo
- Contribui para o ótimo funcionamento do sistema de conversor de emissões.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	
SAE	**-**	**-**	**5W30**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	10,89
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	61,12
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	172
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	234

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".

PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-39
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	7,23

REGISTRO ANP: 21832

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.