TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

GEAR OIL

DESCRIÇÃO

TOP 1 GEAR OIL GL-4 é um lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e maquinas agrícolas. Sua formulação proporciona superior proteção ao desgaste, estabilidade térmica e química, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	80W	90	140
API GL-4	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO			
SAE	**-**	**-**	**80W**	**90**	**140**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	9,45	14,25	30,01
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,7	134,9	429,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	114	104	99
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	214	210	206
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-29	-16	-12

REGISTRO ANP: 21871

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".