TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

GEAR OIL EP

DESCRIÇÃO

TOP 1 GEAR OIL EP é um lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e maquinas agrícola. Sua formulação proporciona superior proteção ao desgaste, estabilidade térmica e química, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	90	140	80W90	85W140
API GL-5	✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.
- Excepcional estabilidade térmica e à oxidação.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO				
SAE	**-**	**-**	**90**	**140**	**80W90**	**85W140**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,59	30,11	14,76	29,01
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	135,7	438,2	139,0	410,8
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	107	98	105	98
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	216	202	213	221
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-16	-15	-20	-15

REGISTRO ANP: 21886

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".