TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

HYDRAULIC OIL

DESCRIÇÃO

TOP 1 HYDRAULIC OIL é um lubrificante mineral de qualidade premium projetados para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão operando sob condições moderadas a severas. Formulado com óleos básicos de alta qualidade e aditivos de desempenho cuidadosamente selecionados para fornecer excelente proteção contra a degradação da oxidação, ferrugem, corrosão e desgaste. Os HYDRAULIC OIL cumprem as recomendações dos principais fabricantes de bombas hidráulicas, que exigem lubrificantes “antidesgaste”.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	AW 10	AW 32	AW 46	AW 68	AW 100	AW 150	AW 220	AW 320
DENISON HF-0, HF-1 e HF-2		✓	✓	✓				
BOSCH REXROTH		✓	✓	✓				
US STELL 126/127		✓	✓	✓				
VICKERS M-2950-S E I-286		✓	✓	✓				
EATON VICKERS		✓	✓	✓				
CINCINNATI MACHINE P-68		✓						
CINCINNATI MACHINE P-69				✓				
CINCINNATI MACHINE P-70			✓					
GENERAL MOTORS LS2		✓	✓					
DIN 51524 PARTE 2 (TIPO HLP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFNOR FILTERABILITY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFNOR NF E 48-603 HM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11158 HM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGMA 9005 - R&O Gear Lubricants			✓	✓	✓			

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção antidesgaste.
- Excelente filtrabilidade.
- Alta estabilidade à oxidação.
- Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- Ação de limpeza contínua.
- Separação rápida de água.
- Atende a todos os requisitos dos principais fabricantes de bombas.

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO					
SAE	**-**	**-**	**32**	**46**	**68**	**100**	**150**
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	35,05	45,64	67,10	100,6	142,7
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	116	114	116	116	120
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230	240	228	228	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-26	-26	-25	-25	-20

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".