TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

INDUSTRIAL GEAR EP

DESCRIÇÃO

TOP 1 INDUSTRIAL GEAR EP é um lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para a lubrificação de engrenagens industriais de serviço pesado que trabalham sob condições severas de operação. Estes são formulados com básicos de alta qualidade e aditivos de extrema pressão que proporciona excelente capacidade de carga para fornecer proteção contra cargas de choque e desgaste. Possuem excelentes características de separação de água e oferecem resistência à formação de espuma.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	150	220	320	460	680
AGMA 9005 – E02	✓	✓	✓	✓	✓
DIN 51517 PART 3	✓	✓	✓	✓	✓
ISSO 12925-1 CKC/CKD	✓	✓	✓	✓	✓
U.S. Steel 224	✓	✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Proteção eficaz contra ferrugem e corrosão para todos os componentes da caixa de engrenagens.
- A excelente capacidade de carga protege as engrenagens contra desgaste e oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos.
- Excelente propriedade de demulsibilidade.
- Estabilidade térmica superior para maior vida útil.
- Resistência à formação de espuma.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO					
ISO	**-**	**-**	**150**	**220**	**320**	**460**	**680**
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	151,6	221,3	320,6	461,4	684,4
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	103	101	98	97	90
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	238	240	248	252	254
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-12	-12	-12	-9	-6

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".