TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

LIFETIME ATF

DESCRIÇÃO

TOP 1 LIFETIME ATF é um lubrificante sintético para transmissão automática, caixa de direção hidráulica e sistemas hidráulicos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem. Por suas características no controle de espuma, na proteção ao desgaste e compatibilidade com diversas ligas e elastômeros, também é recomendado para caixas de câmbio mecânico que requerem ATF DEXRON III.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	LIFETIME ATF
DEXRON IIIH	✓
ALLISON C-4	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes.
- Excelente estabilidade térmica e hidrolítica.
- Melhor compatibilidade de vedação que garante maior vida útil da vedação e reduz a possibilidade de vazamento de óleo.
- As propriedades de fricção controladas levam a um desempenho de mudança suave, transmissão eficiente e evitam o tremor.
- Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	
SAE	**-**	**-**	**-**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	8,76
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	48,18
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	163
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	220
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-45

REGISTRO ANP: 21869

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".