Revisão: Jun. 2025

TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

MC

DESCRIÇÃO

TOP 1 MC é um lubrificante semissintético multiviscoso para motocicletas 4T. Formulado com básicos altamente refinados e aditivos antidesgaste, corrosão e oxidação. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoradores de viscosidade e fluidez para melhora proteção do motor em altas rotações e alta temperatura. Sua aditivação proporciona máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	10W30	20W50
API SL	✓	✓
JASO MA	✓	
JASO MA2	✓	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Proporciona sensação de condução suave e potência extra.
- Protege o motor da fricção e da ferrugem.
- Possui aditivos especiais que são capazes de limpar e evitar que a sujeira adira e forme depósitos.
- A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade, sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento, e oferece maior proteção contra desgaste.
- As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO		
SAE	**-**	**-**	**10W30**	**20W50**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	10,82	19,52
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,76	159,0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	145	141
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	234	236
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-33	-27
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19	5,97

REGISTRO ANP: 21882

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".