TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

MV ATF

DESCRIÇÃO

TOP 1 MV ATF é um fluido sintético de alto desempenho para vários veículos, especialmente formulado para exceder os requisitos de desempenho e proteção para a maioria das novas transmissões. Formulado com básicos sintéticos de qualidade excepcional e aditivos de alta tecnologia para fornecer excelente resistência à oxidação, durabilidade de fricção, proteção contra desgaste, estabilidade ao cisalhamento e oferece desempenho anti-tremor e deslocamento suave.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	MV ATF
GM DEXRON IV	✓
FORD MERCON LV	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção antidesgaste.
- Excelente estabilidade térmica e oxidativa.
- Excelente estabilidade ao cisalhamento.
- Trocas de marcha mais suave.
- Ótima fluidez em baixas temperaturas.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	
SAE	**-**	**-**	
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	5,88
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	26,45
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	172
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	206
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-46

REGISTRO ANP: 21863

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".