TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

TOP 1 TRACTOR

DESCRIÇÃO

TOP 1 TRACTOR é um lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicação em tratores. Confere excelente proteção ao desgaste e reduz substancialmente ruído e vibração indesejáveis dos freios propiciando suave deslizamento da embreagem quando da troca de marchas. Recomendado para uso em equipamento de construção, agrícola e mineração que empregam sistema centralizado de lubrificação. Atende integralmente as especificações dos principais fabricantes de tratores e maquinas agrícolas.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	10W30	20W30
Volvo VME WB-101	✓	✓
Caterpillar TO-2	✓	✓
Allison C4	✓	✓
API GL-4	✓	✓
Case MS-1210	✓	
New Holland FNHA-2-C-201.00	✓	
Ford ESN-M2C86-B/ 86C/ 134D	✓	
John Deere JDM J20C/ J20D	✓	
AGCO Massey Ferguson M-1135	✓	✓
AGCO Massey Ferguson M-1143	✓	
ZF TE-ML-03E e 05F	✓	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- A capacidade multifuncional desses óleos os torna adequados para a maioria das aplicações em equipamento agrícolas e reduz a troca e as chances de aplicação incorreta.
- Proteção contra desgaste e corrosão.
- Garante uma operação hidráulica suave (sem folga).
- Excelente propriedade anticorrosiva protege todos os componentes de trabalho.

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO		
SAE	**-**	**-**	**10W30**	**20W30**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	11,08	10,80
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	72,32	82,55
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	144	117
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	226	224
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-51	-28
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	10,53	6,43

REGISTRO ANP: 21899

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".