TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

TYPE A

DESCRIÇÃO

TOP 1 TYPE A é um lubrificante mineral recomendado para caixa de direção hidráulica e suspensão dianteira de motos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	TYPE A
TASA – TIPO A SUFIXO A	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente fluidez em uma ampla faixa de temperaturas de operação.
- Possui coloração vermelha para evitar seu uso indevido e identificar possíveis vazamentos.
- Baixa tendência à formação de espuma.
- A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	
SAE	**-**	**-**	**-**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	6,85
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	39,03
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	161
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	210
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28

REGISTRO ANP: 21887

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".