TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

XM

DESCRIÇÃO

TOP 1 XM 20W50 SL é um lubrificante mineral multiviscoso para motocicletas 4T. Formulado com básicos altamente refinados e aditivos antidesgaste, corrosão e oxidação. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoradores de viscosidade e fluidez para melhora proteção do motor em altas rotações e alta temperatura. Sua aditivação proporciona máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	20W50
API SL	✓
JASO MA2	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.
- Altamente estável à oxidação - protege o motor do espessamento do óleo, formação de borras e depósitos de verniz.
- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.
- As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade.
- A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento e oferece maior proteção contra desgaste.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	
SAE	**-**	**-**	**20W50**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	18,57
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	154,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	135
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	234
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-24
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	5,46

REGISTRO ANP: 21885

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".