Revisão: Jun. 2025

TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

XM-88 MOTO

DESCRIÇÃO

TOP 1 XM-88 MOTO é um lubrificante sintético multiviscoso para motocicletas 4T. Formulado com básicos sintéticos e aditivos antidesgaste, corrosão e oxidação. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoradores de viscosidade e fluidez para melhor proteção do motor em altas rotações e alta temperatura. Sua aditivação proporciona máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	10W40	15W50
API SL	✓	✓
JASO MA2	✓	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Melhorador do índice de viscosidade extremamente estável ao cisalhamento - protege contra o cisalhamento em serviço severo.
- Agentes antidesgaste protegem eficazmente as partes do motor.
- Os detergentes-dispersantes eficazes mantêm as peças do motor limpas.
- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.
- A alta reserva alcalina neutraliza com eficácia os ácidos corrosivos formados pela combustão, protegendo superfícies do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO		
SAE	**-**	**-**	**10W40**	**15W50**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	15,82	19,48
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	103,9	145,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	162	154
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	226	224
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-33	-32
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19	5,97

REGISTRO ANP: 21862

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".