TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

XP

DESCRIÇÃO

TOP 1 XP é um lubrificante mineral multiviscoso para motores de alto desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua formulação é uma mistura de óleos básicos premium e aditivos especiais que protegem contra oxidação em alta temperatura, desgaste e cisalhamento. É enriquecido com dispersantes, detergentes e inibidores de ferrugem e corrosão para manter os motores excepcionalmente limpos e livres de lodo, verniz e ferrugem.

ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	15W40	20W50	25W60
API SL	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Elevada estabilidade à oxidação - protege o motor contra o espessamento do óleo, borras e depósitos de verniz.
- Os detergentes-dispersantes eficazes mantêm as peças do motor limpas.
- A reserva alcalina neutraliza com eficácia os ácidos corrosivos formados pela combustão protegendo as superfícies do motor.
- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO			
SAE	**-**	**-**	**15W40**	**20W50**	**25W60**
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	15,15	19,87	23,95
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	108,2	156,1	186,1
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	147	147	158
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230	234	238
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28	-27	-22
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19	6,19	5,64

REGISTRO ANP: 21883

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".